

TELENICK

BROADCAST HYBRID



NK 10



INTERAÇÃO TOTAL DO OUVINTE COM SUA PROGRAMAÇÃO

Equipamento projetado para integrar o ouvinte ao programa de sua emissora através da linha telefônica fixa. Atende emissoras de AM, FM e TV.

Este dispositivo permite colocar no ar o ouvinte da rádio através da linha telefônica fixa e retornar para ele o áudio da programação, desta maneira, dispensa a utilização do monofone do aparelho telefônico para a interação entre operador – ouvinte.

Este dispositivo não necessita de qualquer alimentação externa, somente se conecta à linha telefônica e à mesa de som.



CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- ✓ Tensão de Alimentação Mínima da Rede Telefônica: 5Vcc.
- ✓ Máxima Rejeição de Modo Comum: 41dB.
- ✓ Dimensões (LxAxP): 117x 45x 143 mm.
- ✓ Peso: 0,43Kg.
- ✓ Temperatura de Trabalho: 0 à 50°C.

ENTRADA DE LINHA TELEFÔNICA:

- ✓ Conector Tipo: RJ11.
- ✓ Quantidades de Entrada: 2.
- ✓ Impedância de Entrada: 600 Ohms
- ✓ Nível Máximo de entrada: 3,5Vpp.

ENTRADA DE ÁUDIO:

- ✓ Entrada desbalanceada.
- ✓ Conector Entrada: P10 fêmea.
- ✓ Impedância de entrada: 600 Ohms.
- ✓ Nível Máximo de entrada: 4Vpp.

SAÍDA DE ÁUDIO:

- ✓ Saída desbalanceada.
- ✓ Conector Saída: P10 fêmea.
- ✓ Impedância de Saída: 600 Ohms.
- ✓ Nível Máximo de Saída: 3Vpp.

Características sujeita a mudanças sem aviso prévio.

Canal de Atendimento:
35 3471-2810
telenick@telenick.com.br

Rua Rodolfo Guerino Adami, 35 - Família Andrade
Santa Rita do Sapucaí - MG - CEP 37540-000
Tels: +55(35)3471-2810 / +55(35)3471-7946 /
+55(35)3471-6443

www.telenick.com.br

Produto Nacional
Desenvolvido e Fabricado no Brasil

